



## SURMAT 200

**BESCHREIBUNG:** SURMAT 200 ist eine Endlosglasfaser-Oberflächenmatte, die aus gleichmäßig verteilten Filamenten besteht, die mit speziell zusammengesetzten Harzen gebunden sind. Das Material ist offener als Standard-SURMAT. Diese Matte ergibt eine ausgezeichnete Oberflächenqualität in Glasfaserverstärktem GIPS (GFRG).

**BINDERSYSTEM:** SURMAT 200 kann mit allen Superior-Bindersystemen hergestellt werden.

**AUSSEHEN:** SURMAT 200 ist eine weiße, gleichmäßige Matte und wird in Rollen mit geschnittener Kante geliefert. Jede Rolle ist frei von Rissen, Löchern, Verschmutzung, Fetten, Fremdstoffen und ungleichmäßigen Glasklumpen oder -strängen.

**SPEZIFIKATION:**

Flächengewicht /m <sup>2</sup> Produktionsbereich	Rollenbreite Produktionsbereich	Rollenlänge Produktionsbereich	Rollendurchmesser Produktionsbereich	Bindergehalt Produktionsbereich
28 g bis 104 g *	38 cm bis 240 cm ** nach Kundenwunsch	229 m bis 335 m je nach Flächengewicht	38 cm bis 61 cm je nach Flächengewicht	5% bis 10% *** nach Kundenwunsch
Toleranz (+/- 20%)	Toleranz (+/- 3,2 mm)	Toleranz (+/- 31 m)	Toleranz (+/- 5 cm)	Toleranz (+/- 2%)

\* Flächengewicht ist der berechnete Durchschnittswert für jede Rolle.

\*\* Breiten von 5 cm bis 35 cm auf Nachfrage gegen Aufpreis.

\*\*\* Bindergehalt vor Aushärtung.

**VERPACKUNG:** Alle Matten sind auf kräftige Pappkerne mit 7,6 cm Innendurchmesser gewickelt. Jede Rolle wird bei der Produktion mit Polyethylenfolie ummantelt, auf eine hölzerne Palette mit den Maßen 1,15 m x 1,12 m x 88 mm gestellt und die Palette für den Transport in Stretchfolie verpackt. Normalerweise sind vier bis sechs (4-6) Rollen auf einer Palette. Rollen mit 91,4 cm Breite oder weniger können übereinandergesetzt werden.

Andere Verpackungsarten sind möglich, evtl. gegen Aufpreis:

- A. Kräftiger Pappkern mit 10,2 cm Innendurchmesser.
- B. Pappkarton um die Palette.
- C. Vakuumverpackung mindert das Rollenvolumen um 25%.
- D. Pappkarton mit Vinylband und Stretchfolie.
- E. Andere Verpackungsarten auf Wunsch.

Jede Rolle hat ein Etikett mit Produktionscode, Rollennummer, Mattenbreite, Rollenlänge und Rollengewicht.

**LAGERUNG:** Für beste Ergebnisse wird empfohlen, die SURMAT-Produkte bei Temperaturen zwischen 10°C und 35°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 85% zu lagern. SURMAT sollte bis zur Verwendung in der Originalverpackung belassen werden.

---

**Verkauf für Deutschland, Österreich und Schweiz:**

Dr. Jörg Hetfleisch Industrievertretung  
Raiffeisenstraße 27, D-63840 Hausen  
Tel. +49 6022 21488, Fax +49 6022 21902

E-mail: [hetfleisch@hetfleisch.de](mailto:hetfleisch@hetfleisch.de)  
Mobil: +49 170 9013405